



Unika egenskaper



FM Mattsson tronic duschpanel WMS, HCP-modell, med termostatblandare, nät drift

Art.nr: 95076140 **RSK:** 8255867 **Flöde 3 bar:** 8,0 l/min

Utförande: Rostfritt utförande, nät drift (exkl. transformator), inkl. AC-adapter och 5 m skarvkabel

- Handikappanpassad duschpanel som gör att duschpanelens underkant hamnar ca. 800 mm över golv för ökad tillgänglighet
- Med handdusch och slang
- Säkerhetsblandare med termostatfunktion
- Säkerhetsstopp vid 38°
- Justerbar maxtemperatur, förinställd på 42°
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek, (30 sek är fabriksinställt)
- Duschstrålen kan vinklas +/- 5°
- Flöde 9 l/min
- Mjukstängande magnetventil
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Städläge, tidsbegränsad avstängning vid rengöring
- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling mot vårt Tronic WMS system alternativ programmering via Dongel
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Installation:

- Anslutning uppåt G1/2". Kulventil med lekande mutter beställs separat
- Vid nät drift krävs stickproppsadapter art.nr. S600129, alternativt transformator art.nr. S600128

Funktioner via Tronic WMS/Dongel:

- Programmering av:
 - Spoltidsbegränsning
 - Framspolningstid
 - Hygienspolning, intervall och spoltid
 - Maxtemperaturstopp
 - Initiering av termisk desinfektion

- Utökade funktioner med Tronic WMS:
 - Driftövervakning (spolningar, vattenförbrukning och temperatur, batteristatus, etc.)
 - Loggning av alla händelser
 - Larmhantering via SMS eller e-post
 - Dokumentation och rapportfunktion